



# SINTEX ADHÉSIF PVC-U

Data Sheet  
04/2017

## DESCRIPTION:

Adhésif à base de résine de PVC en solution.

## APLICACIONES:

**SINTEX ADHÉSIF PVC-U** est spécialement formulé pour coller le PVC rigide et souple dans les tuyaux, les coudes, les colliers et les joints dans les travaux de tuyauterie, d'assainissement, travaux de natation ou d'irrigation.

## PROPRIÉTÉS:

Ce produit est adapté pour les liquides de tuyauterie sous pression et peut être utilisé pour combler des joints allant jusqu'à +0,6 mm.

## CARACTÉRISTIQUES:

Conforme aux exigences de la norme **UNE-EN 14814**. Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques pour fluides sous pression. PN 16.

## CONSEILS D'UTILISATION :

Les extrémités des tuyaux doivent être chanfreinées et déformées avant le collage pour assurer un joint solide et durable.

Nettoyez les pièces à coller à l'aide de **SINTEX PVC NETTOYEUR**. Les surfaces doivent être séchées avant d'appliquer l'adhésif.

Agiter **SINTEX ADHÉSIF PVC-U** avant l'emploi. L'adhésif doit couler lentement sur le pinceau. Appliquer une couche uniforme d'adhésif, d'abord sur le tuyau intérieur puis sur le tuyau extérieur, en appliquant généreusement sur l'union des tuyaux.

Joindre rapidement les pièces et assembler les tuyaux et accessoires à fond sans pivoter, en exerçant une pression jusqu'à ce que l'adhésif commence à sécher.

Le temps d'ouverture de l'adhésif dépend de la température ambiante, mais il est recommandé de réaliser l'union dans les 2 à 5 minutes suivant l'application de l'adhésif.

Il est recommandé d'attendre au moins 24 heures avant de soumettre les tuyaux à une quelconque pression.

Il n'est pas recommandé de faire des liens à des températures inférieures à 5°C. Dans le cas où il était nécessaire, un conditionnement spécial serait nécessaire pour les tuyaux et les matériaux à lier.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect: Fluide clair à viscosité moyenne.

Viscosité Brookfield RVT, Sp 4 à 20 rpm

6.500 ± 1000 mPa·s

Résistance au cisaillement 24 h: 5 N/mm<sup>2</sup>

Temps ouvert: 2 – 5 minutes

## STOCKAGE:

Conserver 24 mois\* dans les emballages d'origine fermés hermétiquement entre 5 et 30 °C.

## PRÉSENTATION :

Tube en aluminium : 125 ml

Pot : 250 ml

Pot : 500 ml

Pot : 1 litre

## NETTOYAGE :

Les ustensiles de travail peuvent être nettoyés avec **SINTEX NETTOYANT PVC**.

## SÉCURITÉ ET HYGIÈNE :

**SINTEX ADHÉSIF PVC-U** contient des dissolvants. Travailler dans un endroit bien aéré et éviter tout contact avec des sources d'ignition.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, les laver immédiatement à l'eau.

*Pour toute information complémentaire, demander la fiche de sécurité du produit.*

“The information contained herein is offered in good faith based on Selena's research and is believed to be accurate. However, because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information shall not be used in substitution for customer's tests to ensure that Selena's products are fully satisfactory for your specific applications. Selena's sole warranty is that the product will meet its current sales specifications. Your exclusive remedy for breach of such warranty is limited to refund of purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted. Selena FM S.A. specifically disclaims any other expressed or implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. Selena disclaims liability for any incidental or consequential damages. Suggestions of use shall not be taken as inducements to infringe any patent.

Technical indications and data appearing in this brochure are based on our current knowledge and experience and we decline all responsibility for consequences derived from inadequate use. Therefore, our guarantee is limited exclusively to the quality of the product supplied. This technical information can be modified without notice. If necessary request it periodically.”



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)



# SINTEX ADHÉSIF PVC-U

Data Sheet  
04/2017

“The information contained herein is offered in good faith based on Selena’s research and is believed to be accurate. However, because conditions and methods of use of our products are beyond our control, this information shall not be used in substitution for customer’s tests to ensure that Selena’s products are fully satisfactory for your specific applications. Selena’s sole warranty is that the product will meet its current sales specifications. Your exclusive remedy for breach of such warranty is limited to refund of purchase price or replacement of any product shown to be other than as warranted. Selena FM S.A. specifically disclaims any other expressed or implied warranty of fitness for a particular purpose or merchantability. Selena disclaims liability for any incidental or consequential damages. Suggestions of use shall not be taken as inducements to infringe any patent.

Technical indications and data appearing in this brochure are based on our current knowledge and experience and we decline all responsibility for consequences derived from inadequate use. Therefore, our guarantee is limited exclusively to the quality of the product supplied. This technical information can be modified without notice. If necessary request it periodically.”



**Quilosa - Selena Iberia S.L.U.**

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)